



Boyalı Galvaniz Sac

Kullanıcılar, sandviç panel bileşenlerinden dayanıklılık, yüksek taşıma kapasitesi ve hijyen gibi özellikleri içerisinde barındırmasını istemektedir. Çatı ve cephe kaplamalarında kullanılan sandviç panellerin metal yüzeyleri ağırlıklı olarak boyalı galvaniz saclardan üretilmektedir. ASSAN PANEL ürünlerinde dünyanın önde gelen sac üreticilerinden ithal edilen ve ECCA (European Coat Coil Association) normlarına uygun olarak üretilen boyalı galvaniz sac ruloları kullanılmaktadır.

Galvanizlenmiş sacın korozyon direnci son derece uzundur. Normal koşullar altında, galvaniz sacı 40 yılı aşkın bir süre korozyona karşı korur. Ağır koşullar altında dahi (endüstri koşullarında ve deniz kenarında) koruma sağladığı süre 25 yılın üzerindedir.

Galvanizli sac sert olup darbelere ve yıpranmaya karşı dayanıklıdır. Üretimde kullandığımız boyalı galvaniz saclar bakım gerektirmez. Dolayısıyla ilk yatırım maliyeti dışında bakım maliyeti yoktur. Galvanizli sacların üretimi çevreye zarar vermez. Diğer taraftan da galvanizli saclar kolaylıkla geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir.

Boyalı Galvaniz Sac Fiziksel Özellikler

Sac Kalitesi	DX51 D+Z
Çekme Dayanımı	500 Mpa (max)
Kopmada%uzama	22 (min)
Kaplama Miktarı (sıcak daldırma)	100-275 gr/m ²
Boya cinsi	Polyester, PVdF, Plastisol, PVC, Poliüretan vb.

Boyalı Galvaniz Sac Katmanları

