AssanPanel

Multi Luminaire



- 40 mm Épaisseur
- 1000 M Largeur Utile
- Éclairage Naturel
- Utilisation Optimale de la Lumière du Jour (Condition de Confort)
- Haute économie d'énergie
- Haute Résistance aux UV
- Opportunité du Montage Facile et Rapide
- Léger et Économique Par Rapport Aux Systèmes de Verre-Menuiserie



- Système sans profil de soutien



- Convient à L'utilisation Continue

- Modèle Utile



- Opportunité Renforcement de Bande d'Acier



- Résistant à la Température B.S1.d0-B Roof

Les informations fournies ici sur les produits Assan Panel et en particulier les recommandations concernant leur application et leurs utilisations finales sont présentées de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles d'Assan Panel au sujet de transport, stockage, traitement et l'application corrects de ces produits dans des conditions normales et conformément aux recommandations d'Assan Panel. Les surfaces d'application et les domains d'application des produits sont assez divers dans la pratique. Pour cette raison, lors de l'utilisation des produits Assan Panel, assurez-vous d'appliquer le bon produit dans les bonnes conditions, de la bonne manière et au bon endroit, et suivez strictement les informations et les instructions données par Assan Panel concernant la disponibilité commerciale et/ou la conformité à un but particulier. Sinon, Assan Panel n'est pas responsable des dommages qui pourraient survenir. L'utilisateur du produit doit tester l'adéquation du produit pour l'application et l'objectif pour lesquels il a l'intention d'utiliser le produit. Assan Panel se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées en fonction de nos conditions de vente et du transport en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours tenir compte de la dernière édition de la Fiche d'Information sur Le Produit Local pour le produit concerné, qui peut être obtenue en contactant avec Assan Panel.

AssanPanel

Multi Luminaire



Épaisseur	Largeur Utile	Espace de Montage Entre Les Panneaux	Coefficient de Transmission Thermique
40 mm ± 2mm	1000 mm	1000 mm	1,15 W/m²K

Coefficient de Dilatation Thermique	Coefficient de Dilatation Thermique	Résistance au Feu
0,065 mm/mm °C	Transparent 59%-Opaque 30%	-40 °C / ± 120 °C