AssanPanel

Multi Light



- Толщина 40 мм
- Полезная ширина 1000 мм,
- естественное освещение
- Оптимальное использование дневного света (состояние комфорта)
- Высокая экономия энергии,
- Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- Возможность легкой и быстрой сборки
- Легкость и экономия по сравнению со стеклянно-столярными системами



- Система без опорного профиля



- пригодная для непрерывного использования

- полезная модель



Возможность армирования стальной лентой



термостойкость B.S1.d0-B Roof

Представленная здесь информация о продукции Assan Panel, в частности, советы по ее применению и конечному использованию основываются на опыте Assan Panel в отношении правильного обращения, хранения, обработки и применения этой продукции в нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями Assan Panel. Поверхности и области применения продуктов на практике могут значительно различаться. По этой причине при использовании продукции Assan Panel убедитесь, что вы применяете правильный продукт, в правильных условиях, правильным способом и в правильном месте, и строго следуйте информации и инструкциям, предоставленным Assan Panel относительно коммерческой пригодности и/или пригодности для конкретной цели. В противном случае Assan Panel не несет ответственности за возможный ущерб. Пользователь (потребитель) продукта должен проверить пригодность продукта для применения и цели, для которой он намеревается использовать продукт. Мы оставляем за собой право изменять спецификацию продукции Assan Panel. Права собственности третьих лиц должны соблюдаться. Все заказы принимаются на основании наших действующих условий продажи и транспортировки. Пользователи всегда должны учитывать новейшее издание Местного информационного бюллетеня, которое можно получить, обратившись в Assan Panel.

AssanPanel

Multi Light



Толщина	Полезная ширина	Монтажный зазор между панелями	Коэффициент теплопрон
40 мм ± 2 мм	1000 мм	1000 мм	1,15 Вт/м2К

Коэффициент теплового	Коэффициент расширения света	Противопожарные характеристики
0,065 мм/мм °C	Прозрачный 59% - опаловый 30%	-40 °C / ± 120 °C