




G1000 Greka Polikarbonat Levha



- Her kalınlıktaki Nova Serisi sandviç paneller ile birebir uyumludur. Bu uyum, kolay ve hızlı bir montaj imkanı sağlamaktadır.
- Yapısının trapez formda olması sebebiyle yüksek taşıma kapasitesine sahiptir.
- Nova Serisi sandviç paneller gibi trapez forma sahip olması görsel bütünlük sağlamaktadır.
- Sandviç paneller ile birlikte montajında, üst düzey su ve ısı yalıtımı sağlamaktadır.
- Sandviç panelin uygulandığı her türlü çatı eğiminde, panel boyunca kullanılabilir.
- Yüksek ısı dayanımına sahiptir.
- Yüksek UV dayanımına sahiptir.
- Yüksek darbe direnci gösterir.
- Yüksek darbe direnci gösterir.
- Uygun ışık ihtiyacına göre şeffaf veya opal üretilir.
- Mimari ihtiyaçlara ve nakliye koşullarına bağlı olarak istenilen boyda üretilir.



Assan Panel ürünleri hakkında burada verilen bilgiler, özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Assan Panel'in tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünlerin doğru taşındığı, saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Assan Panel'in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler için uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Assan Panel ürünlerini kullanırken doğru ürünü, doğru koşullarda, doğru şekilde ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Assan Panel tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Assan Panel sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Assan Panel'in ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Assan Panel'e başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.



Kalınlık	12 mm
Faydalı En	1000 mm
Sandviç Paneller Arası Montaj Boşluğu	1000 mm
Uzunluk	Min 100 mm, Max. Nakliye ve Montaj Koşullarına Bağlıdır.
Isıl Geçirgenlik Katsayısı	2,30 W/m ² K
Isıl Genleşme Katsayısı	0,065 mm/m°C
Isıl Geçirgenliği	Şeffaf %72, Opal %55
Sıcaklık dayanımı	-40 °C/ + 120 °C

